



PROFESSIONAL

tecpur

LA TUA SORGENTE D'ACQUA

BLUGLASS TOWER

Scelta perfetta per chi ha poco spazio, ama il design e non vuole rinunciare alla performance di un rubinetto professionale.

- Realizzato interamente in vetro temperato e acciaio inox di qualità.
- Eroga acqua fredda liscia, ambiente, gassata.
- Disponibile la versione BLUGLASS TOWER HOT.
- Abbinabile a ogni tipo di refrigeratore sottobanco.

OPTIONAL

- Uv Out.
- Portion Control che permette la programmazione dell'erogazione dell'acqua.



TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpigaie.com • www.tecpur.it



BLUGLASS TOWER

DATI TECNICI

| BLUGLASS TOWER | |
|---------------------------------|--|
| ALIMENTAZIONE | 230 V - 50 Hz |
| POTENZA ASSORBITA | 30 W - 0,19 A |
| TUBO INGRESSO ACQUA | Ø5/16" (8 mm) |
| ALTEZZA AREA DI EROGAZIONE (MM) | 319 |
| TIPOLOGIA | Rubinetto elettronico |
| PESO NETTO (KG) | 8 |
| PESO LORDO (KG) | 10 |
| DIMENSIONI L X P X A (MM) | 227 x 209 x 514 |
| DIMENSIONI IMBALLO (MM) | 800 x 260 x 255 |
| OPZIONI DI EROGAZIONE | Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata (mod. 2W) o acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente (mod. 3W) |
| MATERIALI | Robusto acciaio inox e vetro temperato |
| PULSANTI | Pulsanti in acciaio inox |

ALTRE CARATTERISTICHE

PUÒ ESSERE COLLEGATO A QUALSIASI TIPO DI REFRIGERATORE SOTTOBANCO.

OPTIONAL

VASCHETTA RACCOGLIGOCCE IN ACCIAIO INOX

SISTEMA DI PORZIONATURA

FILTRI UV OUT (4 W)

Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.

CERTIFICAZIONI

