



tecpur
LA TUA SORGENTE D'ACQUA

CLIK SODA M2 TOP NERO/SILVER



Dispenser frigogasatore sopra livello modulare

- frigogasatore sopra livello modulare
- raffreddamento ad aria
- acqua ambiente, fredda e gassata
- filtro in dotazione standard: microfiltrazione
- gestione: standby, antiallagamento, dual temp, gestione allarmi



Raffreddamento
ad aria

COLORAZIONE

BKS - NERO/SILVER ● ●

VANTAGGI

Grazie al Logical Energy Saving e al Logical Hardware Security rendere il dispenser più efficiente **riducendo i consumi energetici** e le ore di funzionamento dei componenti interni.

Sono implementate le funzionalità del Logical Energy Saving Plus e la funzionalità di **Stand By e autospegnimento.**

Logical soda Control PLUS è un algoritmo che **ottimizza la gestione della bombola di CO2** e dell'erogazione di acqua gassata

- Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2
- Evita di erogare acqua non gassata quando si seleziona l'acqua gassata
- Inibisce l'erogazione dell'acqua gassata in mancanza di CO2
- Garantisce una portata di erogazione costante

INSTALLAZIONE

Il dispenser è dotato di un erogatore proprio.

Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.

LIMITAZIONI

Come tutti i modelli M2 necessita di areazione e NON può essere installato anche in spazi ristretti privi di ventilazione

USCITE SEPARATE



AMBIENT

liscia a temperatura
ambiente filtrata



BUBBLE

frizzante fredda filtrata



COLD

liscia fredda filtrata

TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpgraie.com • www.tecpur.it



tecpur
LA TUA SORGENTE D'ACQUA

CLIK SODA M2 TOP

DATI TECNICI

CLIC ECO LOGIC

LOGICAL ENERGY SAVING	PLUS
LOGICA HARDWARE SECURITY	Sì
LOGICAL ANTI LEAKING	Sì
LOGICAL PRESSURE CONTROL	Sì
LOGICAL SODA CONTROL	Plus
DIRECT STERIL WATER	-
DIAGNOSTIC CONTROL SAFE	Sì
COLOR CODE SYSTEM	Sì
WARM UP	-

SPECIFICHE

ACQUE EROGATE	Ambiente - Bubble - Cold
TELECOMANDO	-
INSTALLAZIONE	Sopra lavello
SCARICO ACQUA	No
TIPO DI RAFFREDDAMENTO	Ad aria
DOSATURA	Optional
GESTIONE FILTRO	Sì
FILTRO IN DOTAZIONE STANDARD	Microfiltrazione tra 10 e 0,1 micron
ALIMENTAZIONE	220-240 VAC 50 Hz
ASSORBIMENTO MASSIMO	180 W 0,9 A
CORRENTE DI SPUNTO	4,4 A
GAS REFRIGERANTE	R134A kg. 0,12
CLASSE	T
QUANTITÀ LITRI ORA ACQUA FREDDA	20 lt
QUANTITÀ ACQUA LISCIA FREDDA Istantanea	1 lt
QUANTITÀ ACQUA GASATA FREDDA Istantanea	1,2 lt
TEMPERATURA MASSIMA DI RAFFREDDAMENTO	3° C
TEMPO DI RIPRISTINO TEMPERATURA	3 min @ 20 °C
PORTATA DI INGRESSO	Minimo 10 lt minuto
PRESSIONE DI INGRESSO	Minima 1.5 bar - Massima 4.5 bar
DIMENSIONE HXLXP (CM)	39x17x52 cm (completo di vaschetta raccogli gocce)
PESO	22 kg
CODICE PRODOTTO	73.M2TOP.BKS
MARCA	CLIK

TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpigaie.com • www.tecpur.it