



tecpur
LA TUA SORGENTE D'ACQUA

CLIK SODA M1 DIRECT

NERO/SILVER

NUOVA FUNZIONE!



VOICE CONTROL
con assistenti vocali
Amazon e Google



COLORAZIONE

BKS - NERO/SILVER ● ●

VANTAGGI

Come tutti i modelli M1 **non necessita di areazione** e può essere **installato** anche in **spazi ristretti** privi di ventilazione.

Grazie al Logical Energy Saving e al Logical Hardware Security rendere il dispenser più efficiente **riducendo i consumi energetici** e le ore di funzionamento dei componenti interni.

Sono implementate le funzionalità del Logical Energy Saving Plus e la funzionalità di **Stand By** e **autospegnimento**.

Clik Soda M1 Direct è dotato del sistema di **rilevazione delle perdite** che si possono verificare tra il dispenser ed il rubinetto.

- **Direct Steril Water** è un sistema presente solo nelle macchine M1 Direct
- Utilizza una via supplementare Direct per l'acqua di rete clorata che garantisce la sterilità in erogazione.
- Il dispenser torna automaticamente in Direct alla chiusura di ogni erogazione
- Evita le formazioni di batteri e mucillagine nel condotto e nel terminale dell'erogazione
- Semplifica i collegamenti ed evita la necessità di sostituire il rubinetto o apportare modifiche sostanziali alle cucine.

Logical soda Control PLUS è un algoritmo che ottimizza la gestione della bombola di CO2 e dell'erogazione di acqua gassata.

- Impedisce che dal rubinetto fuoriesca solo il CO2
- Evita di erogare acqua non gassata quando si seleziona l'acqua gassata
- Inibisce l'erogazione dell'acqua gassata in mancanza di CO2
- Garantisce una portata di erogazione costante

INSTALLAZIONE

Il dispenser può essere installato direttamente sul miscelatore della cucina. Le acque si selezionano attraverso l'utilizzo di un telecomando compreso nella confezione. Necessita di uno scarico di acqua. Sopra i 15°F (gradi francesi) di durezza dell'acqua di ingresso è consigliata l'installazione di un addolcitore.

LIMITAZIONI

Nessuna.

USCITA SU RUBINETTO MISCELATORE



AMBIENT
liscia a temperatura ambiente filtrata



BUBBLE
frizzante fredda filtrata



COLD
liscia fredda filtrata



DIRECT
acqua di rete non filtrata



Raffreddamento ad acqua

Frigogasatore sotto lavello modulare

- raffreddamento ad acqua
- uscita singola
- acqua diretta, ambiente, fredda e gasata
- filtro in dotazione standard: microfiltrazione
- gestione: standby, anti-allagamento, dual temp, gestione allarmi

TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpgraie.com • www.tecpur.it



tecpur
LA TUA SORGENTE D'ACQUA

CLIK SODA M1 DIRECT

DATI TECNICI

CLIC ECO LOGIC

LOGICAL ENERGY SAVING	PLUS
LOGICA HARDWARE SECURITY	Sì
LOGICAL ANTI LEAKING	PLUS
LOGICAL PRESSURE CONTROL	Sì
LOGICAL SODA CONTROL	Plus
DIRECT STERIL WATER	Sì
DIAGNOSTIC CONTROL SAFE	Sì
COLOR CODE SYSTEM	Sì
WARM UP	Sì

SPECIFICHE

ACQUE EROGATE	Ambient - Bubble - Cold - Direct
TELECOMANDO	Sì
INSTALLAZIONE	Sotto lavello
SCARICO ACQUA	Sì
TIPO DI RAFFREDDAMENTO	Ad acqua
DOSATURA	-
GESTIONE FILTRO	Sì
FILTRO IN DOTAZIONE STANDARD	Microfiltrazione (tra 10 e 0,1 micron)
ALIMENTAZIONE	220-240 VAC 50 Hz
ASSORBIMENTO MASSIMO	180 W 0,9 A
CORRENTE DI SPUNTO	4,4 A
GAS REFRIGERANTE	R134A kg. 0,18
CLASSE	T
QUANTITÀ LITRI ORA ACQUA FREDDA	20 lt
QUANTITÀ ACQUA LISCIA FREDDA Istantanea	1 lt
QUANTITÀ ACQUA GASATA FREDDA Istantanea	1,2 lt
TEMPERATURA MASSIMA DI RAFFREDDAMENTO	3° C
TEMPO DI RIPRISTINO TEMPERATURA	3 min @ 20 °C
PORTATA DI INGRESSO	Minimo 10 lt minuto
PRESSIONE DI INGRESSO	Minima 1.5 bar - Massima 4.5 bar
DIMENSIONE HXLXP (CM)	39x17x41
PESO	22 kg
CODICE PRODOTTO:	73.M1DIR.BKS
MARCA	CLIK

TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpgraie.com • www.tecpur.it