



PROFESSIONAL

tecpur

LA TUA SORGENTE D'ACQUA

BLUGLASS TOWER ONE

Il rubinetto per chi cerca bellezza e prestazione al top. Tutto lo stile della gamma Bluglass con una sola via di erogazione.

- Realizzato interamente in vetro temperato e acciaio inox di qualità.
- Eroga acqua fredda liscia, ambiente, gassata.
- Disponibile la versione BLUGLASS TOWER ONE HOT.
- Abbinabile a ogni tipo di refrigeratore sottobanco

OPTIONAL

- Uv Out.
- Portion Control che permette la programmazione dell'erogazione dell'acqua.



TECPUR®

Via Vajont 69 - 10098 Rivoli (To) • tel. 011 0675791 • ☎ 351 50 50 981 • tecpur@alpgraie.com • www.tecpur.it



BLUGLASS TOWER ONE

DATI TECNICI

BLUGLASS TOWER	
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
POTENZA ASSORBITA	30 W - 0,19 A
TUBO INGRESSO ACQUA	Ø5/16" (8 mm)
ALTEZZA AREA DI EROGAZIONE (MM)	319
TIPOLOGIA	Rubinetto elettronico
PESO NETTO (KG)	8
PESO LORDO (KG)	10
DIMENSIONI L X P X A (MM)	227 x 209 x 514
DIMENSIONI IMBALLO (MM)	800 x 260 x 255
OPZIONI DI EROGAZIONE	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata (mod. 2W) o acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente (mod. 3W)
MATERIALI	Robusto acciaio inox e vetro temperato
PULSANTI	Pulsanti in acciaio inox

ALTRE CARATTERISTICHE

PUÒ ESSERE COLLEGATO A QUALSIASI TIPO DI REFRIGERATORE SOTTOBANCO.

OPTIONAL

VASCHETTA RACCOGLIGOCCE IN ACCIAIO INOX

SISTEMA DI PORZIONATURA

FILTRI UV OUT (4 W)

Ai fini di una corretta installazione dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo del WATER BLOCK.

CERTIFICAZIONI

